



## Mapa de Preços Média

Licitação : Cotação: Lei 14.133/2021 2024 / 14 Controle: 9770

Base Legal : -

Objeto : Aquisição de equipamentos (informática, comunicação, segurança, eletrônico) para a Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Entrega : Setor de Almoarifado - Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde

Pagamento : 15 dias

Responsável : Matheus Maciel Andersen dos Santos

Avaliação: Item a Item

Período: Maio de 2024

PEDIDOS DE COMPRA : 2024/233

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
1	99640	Kit Carregador para monitores e iluminadores de Led-Descrição: Kit 2x Baterias e Carregador para Monitores e Iluminadores de Led Tipo: íons de Lítio Capacidade:7200mAh Voltagem: 7.2v Carregador Bivolt: Tensão Entrada: AC 100V-240V 50-60Hz 150mA máximo Tensão de saída: DC 8.4V 600mAh Modelos de Baterias Compatíveis: NP-F550, NP- F750, NP-F960, FM50/70/90, QM91D Compatível com a maioria dos Monitores de Dados Referência e Iluminadores de Led, como Painéis, Bastões de Luz, Ring Lighs. Itens Inclusos: 2X Baterias NP-F960 NP-F970Carregador para Baterias NP-F960 NP-F970.	2,00	Kit	461,00	487,33	493,00	520,00	490,3325	980,66
2	99641	Cabo com capacidade para transmitir em resolução FULL HD-Descrição completa: Cabo SDI Full HD/4K. Cabo com capacidade para transmitir em resolução FULL HD (60 FPS)/ 4K (30FPS) em distâncias de até 50 metros. Cabo com capacidade para transmitir em resolução FULL HD + com 100 metros de distância.	300,00	Metro	733,50	733,50	690,00	760,00	729,25	218.775,00
3	90381	Cabo UTP CAT.6. Cabo eletrônico UTP 23AWGX4P Cat.6 (caixa com 305 m)	4,00	Caixa	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	3.560,00
4	96605	Caixa de som ativa-Alto-falante de 15"; Driver de Titânio 1 1/4" ; Bi-Amplificada 300 W RMS 118dB; Comunicação BLUETOOTH; Reprodutor de MP3 via USB e SD Card Controle Remoto Frontal 05 ;Presets de Equalização; Receptor FM Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4" Entradas P2 e RCA; Auto Voltage (100~240Vac); Gabinete Exclusivo STANER. Angulação para uso como monitor (L/R)	6,00	Unidade	2.490,00	2.499,00	2.500,00	3.500,00	2.747,25	16.483,50
5	92584	Câmera Fotográfica -Descrição: Câmera Digital 24.1MP, Wifi, Lente EF-S 18-55mm IS II - T7+.	2,00	Unidade	5.500,00	5.800,00	5.880,00	5.880,00	5.765,00	11.530,00
6	91339	Câmera de vídeo PTZ colorida-Descrição: Câmera PTZ; Capturar recorrente de até UHD 4K 60 via IP e HDMI, bem como; 1080p60 em 3G-SDI. A câmera possui 24 níveis de velocidade; panorâmica (Pan) e 20 níveis de velocidade de inclinação (Tilt). Além disso, ela possui 8 níveis ajustáveis de velocidade no Zoom e Foco. Sensor de imagem: CMOS de 1/1,8; Formatos de vídeo: HDMI: 4Kp 60/50/30/25/ – 1080p; 60/50/59.94/30/29.97 – 1080i 60/55/50.90 – 3G-SDI: 1080p 60/50/30/29.97/25; Resolução do Sensor: Efetivo – 8,42 megapixels(3840 x 2160); Zoom ótico: 20x; Ângulo de visão horizontal: 60,7°~3,5°; Abertura Máxima: f/1.58 a 3.95; Compressão de vídeo: H.264/H.265; Predefinições: 255; Velocidade de Movimento: Pan – 1,7 a 100°/seg, Tilt- 1,7 a 69,9°/seg; Protocolos de controle IP/IR/NDI/Pelco-D/Pelco-P/RS-232/RS485/Visca; Suporte PoE: Sim; Auto-Tracking; Suporta; Alimentação: DC 12V. e PoE (Power Over Ethernet). Igual ou semelhante: <a href="https://neoid.com.br/produto/neoid-ptz-ndi-4k/">https://neoid.com.br/produto/neoid-ptz-ndi-4k/</a> .	12,00	Unidade	11.300,00	11.370,00	11.389,00	11.390,00	11.362,25	136.347,00



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
7	99642	CÂMERA WIRED PTZ-SDI HDMI FULL HD RS485 RS232 20X. Descrição: Compressão de vídeo H.265, fluxo duplo; - Compatível com os protocolos ONVIF, RTSP, RTMP; Com menu OSD, suporte a inversão de imagem; Vem com controle remoto IR; Suporta protocolos de comunicação padrão VISCA & Pelco; - Interface de controle RS232 in & RS232 out / RS485, suporte em daisy chain; Sistema de acionamento mecânico especial PTZ, garante um posicionamento preciso. Resolução: 1080p 60FPS Zoom: 20x Controle: RS232 e RS485 Entradas HDMI, SDI, REDE, USB, -Sensor 1/2.8" CMOS de 2.14MP -Compressor de imagem H.265 até 1080p60fps -Saída de vídeo HDMI ou SDI 3G -Zoom Óptico de 20x até 59.5° -Suporte para um Line In Audio, 1 Line Out -Suporte para Cartão de memória até 64GB -Suporte para Multi Protocolos -Controle Remoto -Menu OSD Focal Lens: F=4.7-94.0mm Iris: F1.6; f3.5 Zoom Óptico : 20x Zoom Digital: 12x Horizontal Viewing Angle: 59.5°; 2.9° Angulo de PTZ Pan: -170° ~+170° Tilt: -30° ~+90°.	6,00	Unidade	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00
8	98986	Cartão microSD -Descrição: Cartão de memória Modelo SDDXG-128G-GN4IN ou similar de qualidade superior com as seguintes especificações: Capacidade: 128GB Velocidade de transferência: Até 200 MB/s leitura e 140MB/s escrita Classe: 10, U3- Dimensões: micro SDHC (10,92mm x 14,99mm x 1,02mm) com Adaptador SD (24mm x 32xx x 2,1 mm).	2,00	Unidade	115,00	132,00	120,90	114,80	120,6750	241,35
9	99644	Computador de Mesa -de mesa com duas telas de 19" SSD 512 Memória 16gb DDR5 Windows 11 Processador com 16 Núcleos, 30MB, 1.40 GHz to 4.80 GHz, 35W.	40,00	Unidade	1.969,00	2.250,77	2.680,00	2.690,00	2.397,4425	95.897,70
10	99644	Computador de Mesa -de Edição. Computador com 32GB RAM DDR5 SSD 1TB Placa de vídeo dedicada com 4 GB. Fonte 750W.	2,00	Unidade	3.302,51	3.308,00	3.637,00	3.638,00	3.471,3775	6.942,75
11	99644	Computador de Mesa -de Gravação. Pc 32GB DDR5, Placa de vídeo dedicada de 6 GB, SSD 480GB, Windows 10, Fonte 750W.	2,00	Unidade	5.548,33	5.549,33	4.854,74	5.550,00	5.375,60	10.751,20
12	99646	Controle de câmera PTZ-Descrição: Ptz Controller, Joystick 4d JOYSTICK CONTROLADOR PTZ Controle avançado e compatibilidade cruzada para até 255 câmeras PTZ. Suporte a protocolos ONVIF, VISCA -IP e modos seriais VICAS, PELCO -P e PELCO -D. Joystick 4D, teclas iluminadas e tela LCD intuitiva. Interfaces: RJ45, RS -232, RS -485/422 • Protocolos: Onvif, Visca/IP, PELCO -P/D • Taxa de transmissão: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps • Display: LCD de 2,2 polegadas	2,00	Unidade	7.010,96	7.011,00	7.428,41	7.428,48	7.219,7125	14.439,42



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL	
13	92618	Filmadora Digital-Profissional. Descrição: Sensor de imagem: Sensor CMOS com resolução de 4268 x 3148 (13,4 MP) ou superior; Resolução eficaz do sensor: 3840 x 2160 (8,29 MP); Iluminação mínima: 1,7 Lux a 1/30 da velocidade do obturador 0,1 Lux a 1/2 da velocidade do obturador; Comprimento focal: 8.3 a 124.5mm. Distância focal equivalente a 35mm: 25,5 a 382,5mm; Câmera: Velocidade do obturador: 1/1 a 1/2000 seg.; Mídia de gravação: 2 x slots de cartão UHS-I SD; Compatibilidade do sistema de transmissão: NTSC; Modos de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p a 23.98/24/29.97/30 fps 1920 x 1080p a 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps (35 to 45 Mb/s) 1280 x 720p a 59.94/60 fps (8 Mb/s) XF-AVC 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p a 23.98/24/29.97/30 fps 1920 x 1080p a 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps Gravação de áudio: MP4: áudio AAC de 2 canais e 16 bits MP4: áudio LPCM de 4 canais e 16 bits XAVC: áudio LPCM de 4 canais e 24 bits; Interfaces Conectores de vídeo: 1 x saída Mini-HDMI (HDMI 2.0) 1 x saída BNC (3G-SDI) Conectores de áudio: 2 x 3-XLR Mic / Linha nível de entrada (48 V alimentação fantasma) 1 x P2 1/8" / 3,5 mm estéreo auscultadores de entrada 1 x P2 1/8" / 3,5 mm estéreo de entrada de microfone Nível Outras Entradas / Saídas: 1 x USB Mini-B 1 x 2,5 mm Tipo de exibição: LCD Tamanho da tela: 3". Montagem de Acessórios: 1 x montagem de sapata fria Montagem em Tripé: 1/4 "-20 Fêmea. Itens inclusos: Câmera de vídeo, Adaptador de Alimentação, 2 Bateria de íon de lítio Para-Sol com Tampa de Lente Handle, Suporte para microfone Controlador sem fio e Bolsa para transporte.	2,00	Unidade	24.965,67	25.000,00	23.640,00			24.535,2233	49.070,44
14	99218	Iluminação/estúdio Softbox com tripé-Descrição: GUARDA CHUVA DE LUZ Kit Luz Softbox 40x60cm Contínua + Tripé 2m - Estúdio.	4,00	Unidade	489,54	489,54	489,54	459,00	481,9050	1.927,62	
15	99648	HD Externo com Capacidade: 12TB -Conexão: USB 3.0 Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 10 ou posterior / Mac OS® X 10.12 ou posterior Itens Inclusos: Disco rígido externo 02 Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol) Adaptador de alimentação 18 W.	2,00	Unidade	2.850,00	2.183,20	2.382,99	2.382,99	2.449,7950	4.899,59	
16	95226	USB HUB-3.0 De 7 Portas Com Switch De Alta Velocidade.	1,00	Unidade	35,00	48,05	48,06	51,00	45,5275	45,52	
17	98903	Interface de áudio- com 4 entradas e com 4 saídas; - 192 kHz; - resolução de áudio de 24 bit - Alimentação fantasma ativa ou phantom.	3,00	Unidade	3.800,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.238,75	12.716,25	
18	99218	Iluminação/estúdio Softbox com tripé-Kit de Iluminação. 3x Softbox Tamanho 50x60cm, Soquete Single de bocais e-27, para 1 Lâmpadas de 135W cada, 3x Lâmpadas de 135 W (110V); 3x Tripés de Iluminação de 2m 1x Braço Girafa 140cm 1x Bolsa para Transporte.	2,00	Unidade	796,00	797,00	890,00	700,00	795,75	1.591,50	
19	99218	Iluminação/estúdio Softbox com tripé-Kit Iluminação. 2x Painéis LED Potencia: 30w (cada painel) Lumen: 3200Lm (cada painel) Temperatura de Cor: 3200 a 5600k(+/-200k) Modo RGB: Sim, com ajustes finos de saturação e intensidade Ajuste de cores 0-360° Ângulo de irradiação 120° Display: LCD Efeitos: 8 efeitos de cena Número Leds: 336 Tempo de vida led: 50000hs Saída DC: 15V 2.4ª Itens inclusos: 2 Painéis de Led RGB 2 Tripés de Iluminação 2 Softboxes 2 Filtros Difusores 1 Controle Remoto 4, Baterias NP-F550 (2400mAh/7.4V) 2 Carregadores NP-F550 (Bivolt); 2 Fontes de Alimentação 15V 2.4A (Bivolt) 1 Bolsa para transporte Fonte AC Bivolt Inclusa (2x) Slots para Bateria NP-F Série (Baterias e Carregadores Inclusos) Controle: Bluetooth Via App / Controle Remoto Tripé Altura Máxima: 2m Suporte Formato U Bracket.	2,00	Unidade	2.090,82	2.136,36	2.136,36	2.195,45	2.139,7475	4.279,49	



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
20	99652	Kit Som Sala De Aula -Amplificador Slim 800 + 1 Par De caixas. Descrição: Amplificador com Potência de saída RMS – 30w Conectores de entrada – Auxiliiar RCA Conectores de saída – line out para subwoofer ativo Quantidade de canais: 1 Suporte USB: sim Caixa com Potência: 30W • Canal 1: APP, Bluetooth, USB e Rádio FM, Controle remoto com troca de pastas / Auxiliiar - iPhone, iPod, CD, DVD, TV, Computador • Canal 2: Microfone Equalizador: 2 vias (graves e agudos) Canais: 1.	4,00	Unidade	1.124,00	779,00	1.131,00	1.144,00	1.044,50	4.178,00
21	97126	Lousa interativa touch screen de no mínimo 92"-Descrição: Não requer projetor, Com quadro branco integrado Touchled (multitoque) . Resolução 4k. Software Educacional. Com superfície analógica eu permite movimentar. dimensões mínimas (L X A X P): 5,63 m X 1,24 m X 0,30 m.	5,00	Unidade	9.350,00	10.854,00	11.790,00	12.189,70	11.045,9250	55.229,62
22	99255	MESA DE CORTE DE VÍDEO-Descrição: Capacidade de 8 entradas; controle integrado e recursos avançados de streaming; Transmissão ao vivo via protocolos RTMP, o switcher também permite enviar o programa como uma webcam via USB, oferecendo versatilidade para diferentes plataformas de streaming. Cada uma das oito entradas pode ser gravada individualmente como um arquivo MP4, oferecendo flexibilidade na pós-produção. O switcher também gera automaticamente um arquivo de projeto DaVinci Resolve, facilitando a edição e as alterações posteriores. Com o suporte a oito entradas 3G-SDI independentes. Similiar Switcher Blackmagic.	2,00	Unidade	8.146,00	8.198,55	8.600,00	8.661,96	8.401,6275	16.803,25
23	99255	MESA DE CORTE DE VÍDEO-SWITCHER. Descrição: Tela IPS full HD de 5.5 polegadas, oferece imagem real * Visualização de 6 imagens em tempo real (4 fontes de entrada + visualização PST + imagem de saída PGM) * USB 3.0 rápido para transmissão ao vivo * Controle de câmera PTZ (até 8 câmeras) * Chroma key, sobreposição de LOGO * T-Bar muda facilmente os efeitos de transição e fontes de sinal * 15 efeitos de transição e 9 modos PIP, a imagem ao vivo mais vivida * Áudio oferece modo AFV ou Line In * Controle remoto via APP para PC / smartphone.	1,00	Unidade	3.200,00	3.299,99	3.400,00	3.659,39	3.389,8450	3.389,84
24	99255	MESA DE CORTE DE VÍDEO-SWITCHER. Descrição: 8 x entradas HDMI, 3 x saídas HDMI Suporte de resolução de até 1080p60 Processamento de vídeo de 8 bits, 4:2:2.	1,00	Unidade	8.749,12	9.237,00	10.000,00	13.545,58	10.382,9250	10.382,92
25	99255	MESA DE CORTE DE VÍDEO-SWITCHER. Descrição: 3 entradas HDBaseT e 1 HDMI Controle de câmeras PTZ HDBaset Gravação em cartão SD transmissão de vídeo portátil HDBaseT de 4 canais HD/SD Datavídeo é um estúdio móvel portátil que utiliza a tecnologia HDBaseT para controlar até três câmeras PTZ (com saída HDBaseT). Possui três conectores HDBaseT que podem controlar as câmeras conectadas e aceitar entradas de vídeo, além de uma entrada HDMI. Três saídas de programáveis HDMI permitem conectar-se a monitores para exibir seu programa e o conector de saída de streaming permite transmitir ao vivo para plataformas como facebook, youtube e twitch. Dependendo da taxa de dados do seu fluxo você também pode gravar em um cartão SD. monitor embutido na tampa, controles de switcher, incluindo uma barra T para transições na mesa de corte, um joystick para controlar as 3 câmeras PTZ com 4 presets para cada câmera além do controle de zoom, foco e íris para cada, controles deslizantes de áudio e vários botões para controlar seu show. O monitor suporta o modo multiview, enquanto a saída HDMI e streaming são programáveis.	1,00	Unidade	19.115,38	20.951,43	25.576,92	21.176,47	21.705,05	21.705,05



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
26	91627	Mesa de som 16 canais -110V/220V MESA 16 CANAIS Alimentação fantasma A alimentação fantasma, ou alimentação phantom, fornece corrente contínua aos dispositivos que precisam dela, por exemplo um microfone. Este tipo de alimentação faz com que esses dispositivos sejam padronizados e o processo de instalação seja mais confortável e prático, pois não requer muitas fontes de alimentação separadas. Tipo de console Analógica Tipos de alimentação Corrente elétrica Com alimentação fantasma Sim Com efeitos Sim Principais efeitos incluídos Hall, Room, Plate, Gated, Reverse, Early reflections, Ambience, Delay, Echo, Chorus, Flanger, Phaser, Detune, Pitch shifter, Delay/Reverb Conectores 16 mic XLR in, 16 line jack 6.3 mm in, 1 main XLR L/R out, 1 main jack L/R 6.3 mm out, 1 phone jack 6.3 mm, 1 aux jack 6.3 mm in, 1 aux return jack 6.3 mm, 1 monitor jack L/R 6.3 mm, 1 tape RCA L/R in, 1 tape RCA L/R out, 1 USB in Quantidade de canais 16 Conectividade USB Com equalizador Sim Quantidade de efeitos 16 Altura 3 cm Comprimento 67 cm Largura 34 cm Peso.	2,00	Unidade	2.333,00	2.565,00	2.566,00	2.324,94	2.447,2350	4.894,47
27	98034	Mesa de Som-Conectores: 10 combo XLR/TRS-TS 6.3 mm in, 10 mic XLR in, 1 line RCA L/R in, 2 phone jack 6.3 mm, 1 main XLR L/R out, 1 main jack L/R 6.3 mm out, 8 aux XLR out, 1 rec USB, 1 play USB, 1 interface USB-B, 2 USB, 1 footswitch jack 6.3 mm, 1 HDMI, 2 ethernet Quantidade de canais: 24 Conectividade: Wi-Fi - com equalizador.	2,00	Unidade	8.000,00	8.000,00	10.100,00	13.100,00	9.800,00	19.600,00
28	97900	Mesa de som- Mgp32x / 32 Canais. Por ser um mixer de 32 canais com efeito, essa ferramenta possui 24 entradas de microfone com Phantom Power (48V) e HPF por canal; 32 entradas em linha (24 mono e 4 estéreo); 6 mandadas auxiliaadoras + 2 mandadas para os efeitos internos; 4 sub-grupos + 02 saída ST; 2 saídas Matrix; 1 saída Mono; Compressores de um botão; chassis de metal; Abas de racks integradas; Alimentação interna universal; Canal Híbrido; Efeito digital dual; Conectividade digital para iPod/iPhone; Compressor multibanda; Gravação e reprodução via USB.	2,00	Unidade	13.680,00	13.683,22	13.683,22	13.680,00	13.681,61	27.363,22
29	99283	Microfone Condensador Cardióide-Descrição: Tipos de microfone: condensador; Padrões polares: Cardióide. Conexões: sem fio.	4,00	Unidade	1.800,00	1.845,00	1.849,00	1.849,00	1.835,75	7.343,00
30	99653	Microfone para Estúdio-(SHOTGUN). Microfone Shotgun Super Unidirecional Ultra-cardióide.	3,00	Unidade	485,00	485,00	560,00	426,00	489,00	1.467,00
31	92214	Microfone sem fio de lapela-Descrição: MICROFONE LAPELA WIRELESS Microfone sem fio, sistema microfone de lapela de canal duplo de 2,4 GHz para smartphones, câmera DSLR, filmadora, tablets. Responsividade do som 42 dB - Nível de ruído 85 dB - Baterias inclusas Sim - Alimentação bateria e energia.	5,00	Unidade	1.432,10	1.435,00	1.500,00	1.545,36	1.478,1150	7.390,57
32	99220	Microfone para estúdio de rádio-Descrição: Impedância:100 OHMS; Resposta de frequência:20Hz-20kHz Atenuação de entrada de sinal em -10dB e rolagem de baixas frequências selecionável Sensibilidade_spl:138dB Acessórios_inclusos: SHOCK MOUNT, POP FILTER e MALETA Alimentação: PHANTOM POWER Botão_liga_desliga: NÃO Conector_plug: XLR 3 pinos banhado a ouro Padrão_polar: CARDÍOIDE; OMNI; FORMA DE 8 Tamanho_do_diafragma:1" (25.4mm) corpo de alumínio niquelado.	4,00	Unidade	866,00	900,00	1.000,00	1.066,00	958,00	3.832,00
33	60273	Microfone sem fio-Descrição: Microfone Sem Fio duplo banda alta UHF. Alta sensibilidade, baixo ruído na transmissão e recepção, módulo pcb com montagem de superfície(smd), modulação: FM. Relação sinal/ruído:>105dB, frequência portadora: UHF 614 a 806 MHz, estabilidade de frequência: +/-0,005%, potência de saída: 10 Mw(Max.), raio de transmissão: 60 metros, alimentação: 1 par de pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, chave de liga/desliga. Itens Inclusos: 02 - Transmissores; 01 - Receptor; 01 - Fonte Bivolt; 01 - Cabo de áudio P10; 02 - Pares de pilha AA; 01 - Manual de uso; 01 - Case para transporte; Garantia: 12 Meses.	12,00	Unidade	950,00	990,00	1.000,00	900,00	960,00	11.520,00



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
34	60273	Microfone sem fio-Uhf Duplo De Mão Profissional. Os bastões e a base possuem construção em alumínio Ai-13, proporcionando maior durabilidade. A cápsula dinâmica cardióide possui uma sonoridade única, transparente e encorpada. São 100 canais para cada bastão, scan automático de frequência e sincronização, infra-vermelho Dois canais com dois bastões. Itens inclusos: 2 microfones trans. bastões UHF. 1 Receptor UHF. 1 Cabo P10. 1 Fonte de energia bivolt. Informação adicional: Faixa de frequência : 615 MHz – 665MHz Largura de frequência : 2x32 Modo de modulação : FM Deslocamento de frequência máxima : +/- 45KHz Resposta de frequência : 50 Hz – 15 KHz Sinal/Ruído : (S/n) > 105dB(A) Distorção harmônica total : < 0.3% (1KHz) Temperatura de operação: -10º à 55ºC Distância: 100 metros - Receptor Modo de Oscilação: – PLL Faixa de Volume : +/- 80dB Sensibilidade : 5dBuV Nível de saída de áudio Saída balanceada (tomada de saída XLR): 250mV/600 Q Tensão operacional : DC 1216V, corrente de operação: 1º Bastões : Max 30mW Estabilidade da frequência de transmissão : < 30ppm Faixa dinâmica : +/- 100dB Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL Captação do microfone : Tipo de bobina Saída não balanceada: (Tomada de saída de 1/4"): 400mV/K3Q.	2,00	Unidade	2.470,00	2.483,00	2.500,00	2.600,00	2.513,25	5.026,50
35	60273	Microfone sem fio-Uhf Duplo De Mão Profissional. 100 canais para cada bastão, scan automático de frequência e sincronização, infra-vermelho 2 microfones trans. bastões UPHF. 1 Receptor UH 1 Cabo P10. 1 Fonte de energia bivolt. 1 Manual ilustrado. 1 Case para transporte. Informação adicional: Faixa de frequência : 615 MHz – 665MHz Largura de frequência : 2x32 Modo de modulação : FM Deslocamento de frequência máxima : +/- 45KHz Resposta de frequência : 50 Hz – 15 KHz Sinal/Ruído : (S/n) > 105dB(A) Distorção harmônica total : < 0.3% (1KHz) Temperatura de operação: -10º à 55ºC Distância: 100 metros Receptor Modo de Oscilação: – PLL Faixa de Volume : +/- 80dB Sensibilidade : 5dBuV Nível de saída de áudio Saída balanceada (tomada de saída XLR): 250mV/600 Q Tensão operacional : DC 1216V, corrente de operação: 1º Bastões : Max 30mW Estabilidade da frequência de transmissão : < 30ppm Faixa dinâmica : +/- 100dB Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL Captação do microfone : Tipo de bobina Qtd de pilhas : 2x (1.5V) AA Alcalinas Saída não balanceada: (Tomada de saída de 1/4"): 400mV/K3Q.	2,00	Unidade	2.470,00	2.626,00	3.000,00	2.118,74	2.553,6850	5.107,37
36	95842	Notebook-Descrição: Com processador de cache 12MB, processamento de 5.0 GHZ, Placa de vídeo GDDR6 com pelo menos 2 GB, Memória DDR4 de 16 GB, SSD de 512, Tela Full HD de 15.6, teclado retroiluminado, número e em português. Sistema Operacional Windows 11.	10,00	Unidade	3.346,25	3.400,00	3.900,00	4.488,00	3.783,5625	37.835,62
37	99655	Painel De Led Interno P1.9-Descrição: Alta Resolução Completo. Um Case com 6 Painéis de Led P1.9 Indoor 100cmx50cm + Sending Card+ Processadora de Vídeo + todos os cabos e peças de reposição Completo e pronto para funcionar Sistema: Novastar Modelo P1.9 Indoor Passo pixel 1.9 mm Encapsulamento SMD 1515 Resolução do Módulo(H*W) 128Dots x 128 Dots Dimensão do Módulo)H*W) 250mm x 250mm Aplicação Led Espessura do gabinete 100 mm Material do gabinete alumínio fundido Peso do gabinete 13,5 kg Densidade do pixel 262144 Dots/m2 Brilho 600cd/m2 Proteção : IP35 Taxa de atualização: 3840HZ Vida útil da tela 100000 horas.	12,00	Unidade	57.226,45	58.996,34	58.996,35	58.996,35	58.553,8725	702.646,47
38	99658	Painel de Led-Indoor Módulo 320 * 160 mmm Pixel por m² 693.889 Brilho 900 mits Consumo médio por m² 500w Tamanho - 4m x 3m.	24,00	Unidade	17.820,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.955,00	430.920,00
39	99662	Painel LED 1000 -Cor Da Luz Brancoquente/branco-frio Potência de 70w.	4,00	Unidade	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.910,00	2.302,50	9.210,00
40	99668	Lembrete Painel Led-Interno Bivolt Usb 70x20cm Wifi.	1,00	Unidade	573,66	579,44	579,45	778,53	627,77	627,77
41	99669	Espuma Acústica- Kit C/ 36 Placas-50cm X 50cm X 2cm.	1,00	Unidade	520,01	516,35	564,70	541,05	535,5275	535,52
42	99670	Placa de Isolamento acústico-Kit 60 Placas 15 M² 20mm Esp. Acustica Anti Chamas C/chantro.	1,00	Unidade	600,00	703,48	695,00	695,00	673,37	673,37



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
43	93326	conector BNC metálico mola-Descrição: Plug BNC SDI Conector BNC 75 Ohms Macho Reto Crimpagem Rg/Rgc-59 SDI LM-2CR. Sistema de fixação do cabo: Crimpagem + Solda. Gênero: Macho. Frequência de operação: 0 – 6 GHz Tensão máxima de operação: 500 Volts Tensão máxima de teste: 1500 Volts rms.	1,00	Unidade	26,77	26,86	27,00	22,90	25,8825	25,88
44	96163	Projektor Multimídia- 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt.	3,00	Unidade	4.750,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00	14.550,00
45	99671	Caixa Som Ativa Retorno-Descrição: Retorno de Som Caixa Som Ativa 12 Pa Retorno Prx812 1500w Full-range Cor Black 100v/240v - Potência de 750W.	4,00	Unidade	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00
46	96605	Caixa de som ativa-Descrição: Sistema de Som Ativo Caixa Ativa Sub + line 400 Wrms 220v Cor Preto.	2,00	Unidade	11.000,00	11.000,00	11.234,72	11.450,00	11.171,18	22.342,36
47	97566	Smart TV-Descrição: Smartv TV 85" Resolução 4k UHD o superior Com Wifi e Bluetooth LCD/LED Entradas: HDMI, LAN e USB Ângulo de visão:Dynamic Crystal Color Detecção de brilho e cor: Detecção de brilho.	3,00	Unidade	7.250,00	7.300,00	7.795,00	7.795,00	7.535,00	22.605,00
48	99673	Suporte de parede para câmeras de vídeo-Descrição: CCTV POV com padrão de 4 furos AMPS para fixar à parede O braço de montagem em vários ângulos possui três botões de ajuste e dois pontos de ajuste adicionais oferecem rotação de 180 graus.	20,00	Unidade	392,00	491,73	491,73	491,73	466,7975	9.335,95
49	93730	Suporte para TVs LCD/PLASMA/LED-Descrição: Suporte Fixo Universal de Parede Para TVs de 14" a 100" e Capacidade até 100 kg.	5,00	Unidade	42,00	36,00	44,44	44,22	41,6650	208,32
50	99255	MESA DE CORTE DE VIDEO-Descrição: Switcher SDI Extreme ISO (SWATEMMXEPCEXTISO) Com uma capacidade de 8 entradas, este switcher oferece um controle integrado e recursos avançados de streaming para garantir transmissões suaves e profissionais. Além da transmissão ao vivo via protocolos RTMP, o switcher também permite enviar o programa como uma webcam via USB, oferecendo versatilidade para diferentes plataformas de streaming. A etiqueta ISO do switcher significa que cada uma das oito entradas pode ser gravada individualmente como um arquivo MP4, oferecendo flexibilidade na pós-produção. O switcher também gera automaticamente um arquivo de projeto DaVinci Resolve, facilitando a edição e as alterações posteriores. Com o suporte a oito entradas 3G-SDI independentes.	1,00	Unidade	9.800,00	11.150,51	11.200,00	11.200,00	10.837,6275	10.837,62
51	99675	Tela Chroma Key-Descrição: TELA VERDE PARA CHORMA KEY Suporte para Estúdio (3m x 3.6m) Tecidos de Poliéster Verde, Preto e Branco de 3m x 3.6 Tripés com travas rápidas, resistentes e ajustáveis até 2.6m. Acompanha Grampos de fixação e Barras transversais extensíveis até 3m Bolsa de armazenamento e transporte para o sistema de Suporte de Fundo Infinito.	2,00	Unidade	420,00	613,00	613,03	613,03	564,7650	1.129,53
52	99676	Teleprompter Profissional -Led 19' monitor LED de 19 polegadas.	2,00	Unidade	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	7.800,00
53	99678	Treliças Kit Trave Aço-3x5m 6 PEÇAS DE 1,5M 2 PEÇAS DE 1M 2 BASES 70x70 DESCRIÇÃO DO PRODUTO MATERIAL - AÇO CARBONO ACABAMENTO - ZINCADO SUPORTA ATÉ 170KG DESCRIÇÃO DO MATERIAL TUBO PRINCIPAL - 1" #1,2MM TUBO TRELIÇADO - 5/8" #0,9MM CHAPA - 1"1/4" #1/8" PEÇA COM FACE LATERAL, NÃO NECESSITA CUBO ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS.	10,00	Kit	2.160,00	2.161,33	2.161,33	2.161,33	2.160,9975	21.609,97
54	99678	Treliças Kit Trave Aço-3 X 4m Treliças Kit Trave Box Truss Q25 Aço 3 x 4m MATERIAL: Aço Carbono SAE 1008 COMPOSIÇÃO DO KIT: 4 torres de 1,5m, 2 torres de 2m e 2 bases 70x70cm; PERFIS TUBULARES: Tubos 1 1/2 pol; 7/8 pol. Espessura tubular de 1,20mm; Chapas: 3mm dobradas e reforçadas; ACABAMENTO: zinco (galvanização). Tom cinza alumínio; Fotos reais; SOLDA: MIG DIMENSIONAIS TRAVE MONTADA: 3,0m (H), 4,0m (L); NOMENCLATURA: Q25: Q=Aço; 25: tamanho da seção (lado da torre) em cm.	20,00	Kit	4.950,00	5.000,00	5.000,00	4.603,03	4.888,2575	97.765,15
55	99285	Tripé de iluminação-Descrição: Tripé, material alumínio, altura máxima 2 m, capacidade 2 kg, aplicação suporte para iluminação, características adicionais coluna telescópica com 3 estágios, altura mínima 70 cm.	4,00	Unidade	150,00	150,20	151,00	175,00	156,55	626,20



## Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
56	97132	Tripé profissional para filmadora-Descrição: Tripé Vídeo 5kg 1,56m Pan C/ Controle De Tensão Cabeça de vídeo de bola de 60 mm com um sistema de panorâmica arrastado contínuo, uma placa de câmera deslizando com dois pinos de localização anti-torção e uma altura máxima de 156,5 cm. O recurso de arrasto contínuo permite ajustar a tensão panorâmica para movimentos mais suaves. Os dois pinos anti-torção são projetados para evitar que DSLRs e câmeras sem espelho torçam quando montadas na cabeça. Cada pino é acionado por mola e retrairá quando coberto por uma câmera maior Tripé oferece uma faixa de altura de trabalho de 75 cm a 156,5 cm, e dobra para 79cm para viagens. ALTURA MÁXIMA: 156,5 cm ALTURA MÍNIMA: 75,0 cm COMPRIMENTO FECHADO: 79,0 cm FAIXA DE PAN (o): 360 FAIXA DE TILT (o): -80°/ +90° frontal PESO: 3,41 kg LIMITE DE CARGA: 5 kg.	4,00	Unidade	2.975,00	2.997,00	3.408,29	3.806,00	3.296,5725	13.186,29
57	97308	Gravador Digital de Vídeo/Imagem-Descrição: NVR Canais de vídeo: Suporta Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps. Com isso é possível observar os detalhes da cena com maior definição e clareza canais de áudio: 04 RCA - Qualidade de imagem: 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768 - Acesso celular: CIF - Smart Híbrido: IP, Analógico e AHD - Disco rígido: 02 HD (até 8TB sata III) - Gravação: Movimento e contínuo. - Acesso DDNS: Gratuito, com possibilidade de cadastrar até 50 domínios (por cadastro) - Armazenamento nuvem: Através do DROPBOX - Envio pode ser feito quando há detecção de movimento ou em intervalos pré -definidos/ Resolução da captura é a mesma da gravação - Software para acesso celular: (IOS e Android) - Áudio Bidirecional: Comunicação entre Luxvision Mobile e DVR/HVR/NVR através de áudio. - Saída de vídeo: HDMI e VGA - Processador principal: Microprocessador de alta performance - Sistema operacional: Linux - Pentaplex: Visualização em tempo real, gravação, reprodução, acesso remoto e backup. - Taxa de Gravação: 10 frames por câmera (modo AHD -H) - Compressão de vídeo: H264 - Padrão de vídeo: NTSC/PAL 01 - Busca de gravação: Pacotes e horário - Saída de áudio: 01 saída RCA - Compressão de áudio: G.711 - Rede: RJ45 10M/100M Base - TX - Interface PTZ: 01 entrada RS485 - Portas USB: 02 interfaces USB - Onvif: 2.3 - Mouse: Sim - Interface de operação: Mouse USB - Backup: HD externo e Pendrive - Usuários simultâneos remotamente: 05 usuários - Alimentação: 12 VDC.	1,00	Unidade	5.670,22	5.546,15	5.646,00	5.646,00	5.627,0925	5.627,09
58	97310	Câmera IP-Descrição: Câmeras de vídeo para sistemas de câmeras. Especificação: • Interface do usuário WEB, SIM, DSS, iSIC • Especificação da lente Varifocal com zoom autorizado 2,7 até 12 Mm Sensor de imagem 1/2.8" CMOS Obturador eletrônico 1/3s - 1/10000s • Iluminação mínima Colorido: 0.01 lux / F1.4 • Preto e Branco: 0 lux / F1.4 • Relação sinal-ruído >50 dB • Saída de vídeo BNC (1VP-P/75 Ω) • Controle de ganho Auto/Manual • Balanço de branco Auto/Manual • Compensação de luz de fundo BLC/DWDR (65 dB)/HLC • Perfil Dia/Noite Normal/Perfil Fixo/Agendamento • Modos de vídeo NTSC • Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção Lente • Distância focal 2.7 - 12 mm • Abertura máxima F1.4 • Controle do foco automático/Manual • Ângulo de visão 35 - 95 H 20 - 52 V • Tipo de lente Varifocal motorizada • Tipo de montagem Montada em placa Vídeo • Compressão de vídeo H.264/MJPEG • Resolução de imagem/ Proporção de tela • 1080p (1920 x 1080) / 16:9 • 720p (1080 x 720) / 16:9 • D1 (704 x 480) / 22:15 • CIF (352 x 240) / 22:15 • Foto Até 1 foto por segundo • Formato do vídeo NTSC • Bit rate H.264: 3 kbps - 8192 kbps • MJPEG: 32 kbps - 24576 kbps • Taxa de frames 1 - 30 FPS. Áudio • Compressão G.711a (8 KHz/s)/G.711u (8 KHz/s)/PCM(96 KHz/s) • Interface 1 canal de entrada/canal de saída Rede • Interface RJ45 (10/100BASE-T) • Protocolos e serviços suportados IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP®, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, • PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, Onvif perfil S • Serviços DDNS Intelbras DDNS / No-IP® / DynDNS® • Operação remota Monitoramento, Configuração total do sistema, Informações sobre registros da câmera, Atualização de firmware • Aplicações e monitoramento Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Genetec, Digifort.	20,00	Unidade	5.585,00	5.620,00	5.800,00	5.800,00	5.701,25	114.025,00





Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4	MÉDIA	TOTAL
59	97310	Câmera IP-Descrição: Câmeras de Vídeo para sistema de câmeras. Especificação: Interface do usuário Web, SIM, Security Center (Genetec) e iSIC • Sistema operacional Linux® embarcado • Interface do usuário Web, SIM, Security Center (Genetec) e iSIC. Câmera • Sensor de imagem 1/3" progressive scan CMOS • Obturador eletrônico Automático e Manual: 1/3 (4) ~ 1/10.000 s • Iluminação mínima 0,1 lux/F1.2 (colorido) ou 0,1 lux: colorido (IR desligado) ou 0 lux: Preto & Branco (IR ligado) • Relação sinal-ruído > 50 dB • Controle de ganho Automático / Manual • Balanço do branco Automático / Manual • Compensação de luz de fundo BLC / WDR (60 dB) • Perfil Dia & Noite Automático / Cor / Preto & Branco • Modos de vídeo Auto (ICR) / Colorido / Preto & Branco • Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção Lentes • Distância focal 3,6 mm • Controle do foco Manual • Ângulo de visão H: 66° / V: 44,1° • Tipo de lente Fixa • Tipo de montagem Montada em placa Vídeo • Compressão de vídeo H.264H / H.264 / H.264B / MJPEG • Resolução de imagem / proporção de tela: 3 MP • Foto Até 1 foto por segundo • Formato do vídeo NTSC • Throughput • TCP: 60 Mbps • UDP: 60 Mbps • ONVIF/RTSP: 65 Mbps taxa de bit H.264: 12 kbps ~ 8192 kbps / MJPEG: 32 kbps ~ 24.576 kbps • Taxa de frames 1 ~ 30 fps • 3 MP: 1 ~ 20 fps.	10,00	Unidade	5.750,00	5.800,00	5.872,65	6.650,00	6.018,1625	60.181,62
60	99351	Monitor LED-Tamanho de 65" com entradas USB, HDMI e entrada para PC.	1,00	Unidade	8.387,50	8.437,50	8.786,10	8.786,10	8.599,30	8.599,30
61	98031	MOUSE: Óptico, padrão USB	1,00	Unidade	34,00	35,00	35,00	35,37	34,8425	34,84
		VALOR TOTAL								2.450.450,67
		HABILITADO ?			Sim	Sim	Sim	Sim		
		VALIDADE DA PROPOSTA			04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024		
		PRAZO DE ENTREGA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou		
		PRAZO DE GARANTIA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou		

Observações :

- > (@) Indica Registro de preços realizado via web, (P) Indica Registro de preços realizado via ERP-Propostas
- > As colunas sem preços, significam que os participantes não cotaram.
- > As colunas assinaladas com \*, significam item ou proposta desclassificada.

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1 ( 9819 )

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2 ( 9820 )

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3 ( 9821 )

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 4 ( 9822 )

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :



*Mapa de Preços Média*

29/05/2024

---

Diretoria de Logística

---